



- Multifunktionale Allroundplatte für Dach- und Wandanwendungen
- Wirtschaftliche Zusatzdämmung für Kombinationen mit PAVATEX-Unterdachplatten bzw. Abdeckbahnen
- Direktverlegung auf den Sparren bzw. der Unterkonstruktion möglich

**Lieferform**

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m <sup>2</sup> ]	Format [cm]	Palette brutto [m <sup>2</sup> ]	Palette [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl.MwSt.	Kategorie
00107660	60	36	178 x 56	35.9	180 x 58	37.6	375	16.10	B
00107661	80	28	178 x 56	27.9	180 x 58	29.2	387	20.50	B

Kantenausführung: Symmetrisch profiliert  
Herstellung: Werk Golbey

**Technische Werte**

Rohdichte $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	145
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) $\lambda_D$ [W/(mK)]	0.041
Spez. Wärmekapazität C [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	3
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	10
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T5-CS(10Y)100-TR10-WS1,0-MU3-AFr60
N° KEYMARK	036-03.203

**Schweiz**

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 $\lambda_D$ [W/(mK)]	0.041
Brandverhaltensgruppe nach VKF	RF3

**Volldeklaration**

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

**Lagerung**

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.

**Produktbeschreibung**

PAVATHERM-COMBI ist eine multifunktional einsetzbare Dämmplatte für Dach und Wand mit profilierter Kantenausführung. Sie ist beidseitig verwendbar und kann direkt auf den Sparren verlegt werden. Vor Witterungseinflüssen schützen.

**Dämmsysteme auf dem Sparren:** PAVATHERM-COMBI kann mit ISOROOF/ISOLAIR oder PAVATHERM-PLUS zu effizienten Dämmsystemen kombiniert werden. PAVATHERM-COMBI in der ersten Lage verlegen und dann mit Unterdachplatten, PAVATEX ADB oder PAVATEX UDB abdecken.

**Dämmsysteme für hinterlüftete Fassaden:** PAVATHERM-COMBI kann bei hinterlüfteten Fassaden als Dämmung eingesetzt werden und darf max. 60 Tage frei bewittert werden. Bei einer offenen Fassadenbekleidung schützt PAVATEX FBA die Konstruktion dauerhaft vor Witterungseinflüssen.

**Dämmsysteme unter dem Sparren:** PAVATHERM-COMBI Untersparrendämmplatten im Verband verlegen und mit Dämmstoffnägeln an Sparren fixieren. Als verputzbare Variante: Rechtwinklig zur Sparrenachse Unterkonstruktion 40/60 mm (Achsabstand a = 34,5cm) anbringen. PAVATHERM-COMBI vollflächig parallel zur Sparrenachse anbringen.



**PAVATEX-Systemgarantie**

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

