



- Natürlicher, flexibler Holzfaserdämmstoff
- Einfache Verarbeitung, hervorragende Klemmwirkung
- Speziell abgestimmte Mattenbreite für das Standard-Rastermass im Holzrahmenbau

Artikel [Nr.]	Dicke [mm]	Kante	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Gewicht [kg/m ²]	Palette [Paket]	Palette [m ²]	Palette [kg]	Rohdichte [kg/m ³]	WLS λ [W/(mK)]	Preis /m ² + MwSt.
00112962	40	A	1220 x 575	1220 x 575	2.00	12	84.180	198	50	0.040	5.25 €
00112963	50	A	1220 x 575	1220 x 575	2.50	10	63.135	188	50	0.040	6.55 €
00112964	60	A	1220 x 575	1220 x 575	3.00	10	56.120	198	50	0.040	7.90 €
00112965	80	A	1220 x 575	1220 x 575	4.00	10	42.090	198	50	0.040	10.50 €
00112966	100	A	1220 x 575	1220 x 575	5.00	12	33.672	198	50	0.040	13.15 €
00112967	120	A	1220 x 575	1220 x 575	6.00	10	28.060	198	50	0.040	15.75 €
00112968	140	A	1220 x 575	1220 x 575	7.00	8	22.448	187	50	0.040	18.40 €
00112969	160	A	1220 x 575	1220 x 575	8.00	10	21.045	198	50	0.040	21.00 €
00112970	180	A	1220 x 575	1220 x 575	9.00	8	16.836	182	50	0.040	23.65 €
00112971	200	A	1220 x 575	1220 x 575	10.00	12	16.836	198	50	0.040	26.25 €
00112972	220	A	1220 x 575	1220 x 575	11.00	10	14.030	184	50	0.040	28.90 €
00112973	240	A	1220 x 575	1220 x 575	12.00	10	14.030	198	50	0.040	31.50 €

A = stumpf

 Palettengröße (mm)/LKW Ladung
1220 x 1150 x 2540/22 Paletten

Technische Werte

Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.038
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]	0.040
Spez. Wärmekapazität C [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	2
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T3-AFr5
N° KEYMARK	039-MPA NRW-00429
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)	siehe Keymark

Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10)
DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.de

Produktbeschreibung

Hergestellt im Trockenverfahren

PAVAFLEX ist ein flexibler Holzfaserdämmstoff mit hervorragenden wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften für eine diffusionsoffene Bauweise. Der angenehme Dämmstoff lässt sich mit einfachen Schneidwerkzeugen bearbeiten. Dank Flexibilität und guter Klemmwirkung ist PAVAFLEX schnell, leicht und passgenau einzubauen.



Lagerung: Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschließlich in trockenem Zustand verarbeiten. Paletten dürfen nicht gestapelt werden



PAVATEX-Systemzubehör

Die leistungsstarken Haft- und Klebkomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

