


LINZMEIER**LINITHERM®**

Dämmsysteme

LINITHERM PAL GK**Polyurethan (PU)-Hartschaum**


(PU rigid foam / PU mouss rigide)

Anwendungstyp nach DIN 4108-10:**DI, WI**

www.uegpu.de



pure life ist ein Siegel der UGPU e.V.



Nr. Prüfstelle (notified body): 0751
 Linzmeier Bauelemente GmbH
 Industriestraße 21
 88499 Riedlingen
 03

Leistungserklärung (DoP) Nr. **002-LICPR-161015**

Kenncode des Produkttyps:

LINITHERM PAL 022 / dh / CS120 / TR40 / E $\lambda_D = 0,022$ W/(mK)* $R_D = 3,60$ (m²K)/W* $d_N = 80$ mm*

RtF: E (EN 13501-1)

Gips-Verbundplatte DIN EN 13950-89,5-2500-600

Typ A - halbrunde Kante-9,5, DIN 18184,

PU EN 13165-T2-DS(70,90)3-DS(-20,-)2-CS(10\Y)120-TR40

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit

(Declared thermal conductivity / Conductivité déclarée)

 $\lambda_D = 0,022$ W/(mK)Artikelnummer: **6000497**

Herstellwerk:

Riedlingen

Charge:

1055807

Herstelldatum:

23.11.2016

(Date of production)

Format [mm] (Size / Dimension)

2500 x 600 Außenmaß**2500 x 600** Deckmaß**Dämmstoffdicke [mm]**

(Insulation thickness / Epaisseur d'isolation)

80**Gesamtdicke [mm]**

(Overall thickness / Epaisseur totale)

89,5Stückzahl: **20** Stk.Menge: **30,0** m²

Linzmeier Bauelemente GmbH
 info@Linzmeier.de
 www.Linzmeier.de

Michael Mayer
 2016.10.25 14:03:06 +02'00'

Leistungserklärung (DoP) unter: <http://DoP.Linzmeier.de>

* Nur gültig für die PU-Dämmplatte