



STAMMDATEN

GTIN	4042816408508
Einheit Inhalt	1
Einheit Bestellung	PCE
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1
Bestellschritt	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	84818051
SCIP Nummer	

ABMESSUNGEN ARTIKEL

Breite	124.0 mm
Höhe	109.0 mm
Tiefe	45.0 mm
Gewicht	0,7 kg

BESCHREIBUNG

QUICKTURN Zirkulationsventil

Gehäuse aus Rotguss mit

Innengewinde Typ 71465

Nennweite DN 15

Beschreibung:

Gehäuse mit Entleerungsventil und
manuellem Regulier- und Absperrventil
Regelbereich 50 bis 60 Grad, 57 Grad
voreingestellt

Betriebsdruck max. 10 bar

Betriebstemperatur max. 90 Grad

Zulassungen / Prüfungen nach:

- Baumuster: DIN-DVGW

medienberührte Materialien gemäß:

- Leitlinien des Umweltbundesamtes

- Trinkwasserverordnung

- Elastomer-Leitlinie

- DVGW-Arbeitsblatt W 270

unterstützt die vollautomatische
thermische Desinfektion

Volumenstrom separat einstell- und
absperrbar

Verwendung in Anlagen nach DVGW-Arbeits-
blatt W551

Vorteile:

gemäß den DVGW-Arbeitsblättern W551 und
W553

thermisch gesteuerte feine Volumenstrom-
regulierung

Temperaturüberwachung durch Thermometer

Entleerung und manuelle Einstellmöglich-
keit in einer Einheit

Zuberhör (in Typ 71461 enthalten):

Dämmschale 09069

Thermometer 09069.001.0

ZEICHNUNGEN

