






Dessinbeispiel | Cosmos/O

<b>Material</b>	Mineralplatte
<b>Brandverhalten</b>	A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Dicke</b>	15 mm oder 20 mm nom.°
<b>Lichtreflexion</b>	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
<b>Schall-Längsdämmung*</b>	 $D_{n,tw} = 35 \text{ dB bis } 49 \text{ dB (ohne Nadelung)}$ $D_{n,tw} = 31 \text{ dB bis } 49 \text{ dB (mit Nadelung)}$
<b>Feuchtigkeitsbeständigkeit</b>	 bis 95 % RH
<b>Feuerwiderstand*</b>	 bis F 120 (DIN 4102) bis REI 180 (DIN EN 13501-2)

\* abhängig von System, Rohdecke und sonstigen Zusatzaßnahmen  
° systemabhängig



  $\alpha_w = 0,65$  |  $NRC = 0,65$



Cosmos/N

  $\alpha_w = 0,15$  |  $NRC = 0,15$







Cosmos/O



## OWAcoustic® premium

### Mögliche Systemkombinationen

 sichtbar								 verdeckt/halbverdeckt						 Bandraster			 freigespannt			
S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 3 bxs	S 15 cliq	S 15a cliq	S 15b	S 1	S 9a	S 9b	S 19*	S 2a	S 2b	S 2p	S 18p	S 18k	S 18d	S 6a	S 6b	S 6c

\* nur Cosmos/N

Mögliche Abmessungen entnehmen Sie bitte der OWAlifetime collection Preisliste DS 9001.