

Felder:

- 1 DKTL
Beschlagssystem:
Sicherheit 1

Griffsitzhöhe: 1070 mm ab Flügelunterkante
Verglasung/Füllung
Warmglas Ug-0.7 P5A 10,5:/12/5/14/:6
mit "Warme Kante"
aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

- 2 DKTR
Beschlagssystem:
Sicherheit 1
Beschlagsfarbe: Weiß
Griffsitzhöhe: 1070 mm ab Flügelunterkante
Warmglas Ug-0.7 P5A 10,5:/12/5/14/:6
mit "Warme Kante"
aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

Zulagen:

- 1,00 m Bankanschluß BA 364 Position M3b montiert Montage: Unten
- 1,00 Stück Fenstergriff abschließbar Weiß
- 1,00 Stück umlaufende Scheibenverklebung in Anlehnung an RC 2/3
- 1,00 Stück Regel-Air Lüfter MD 76/MD 92 im Blendrahmenfalz montiert, 1 Paar
- 0,35 m ZF 194 Wetterschenkel vormontiert Weiß Keine Montage: Unten Aussen
- 1,00 Stück Fenstergriff abschließbar Weiß
- 1,00 Stück umlaufende Scheibenverklebung in Anlehnung an RC 2/3
- 1,00 Stück Regel-Air Lüfter MD 76/MD 92 im Blendrahmenfalz montiert, 1 Paar
- 0,35 m ZF 194 Wetterschenkel vormontiert Weiß Keine Montage: Unten Aussen