

Felder:

1 DKL

Beschlagssystem:

Sicherheit 1

Beschlagsfarbe: Weiß

Griffsitzhöhe: 570 mm ab Flügelunterkante

Verglasung/Füllung

Warmglas Ug-0.6 P5A 10,5:/14/4/16/:4

mit "Warme Kante"

aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

2 DKR

Beschlagssystem:

Sicherheit 1

Beschlagsfarbe: Weiß

Griffsitzhöhe: 570 mm ab Flügelunterkante

Warmglas Ug-0.6 P5A 10,5:/14/4/16/:4

mit "Warme Kante"

aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

Zulagen:

- | | |
|------------|--|
| 1,00 m | Bankanschluß BA 364 Position M3b montiert Montage: Unten |
| 1,00 Stück | Fenstergriff abschließbar Weiß |
| 1,00 Stück | umlaufende Scheibenverklebung in Anlehnung an RC 2/3 |
| 1,00 Stück | Regel-Air Lüfter MD 76/MD 92 im Blendrahmenfalz montiert, 1 Paar |
| 0,35 m | ZF 194 Wetterschenkel vormontiert Weiß Keine Montage: Unten Aussen |
| 1,00 Stück | Fenstergriff abschließbar Weiß |
| 1,00 Stück | umlaufende Scheibenverklebung in Anlehnung an RC 2/3 |
| 1,00 Stück | Regel-Air Lüfter MD 76/MD 92 im Blendrahmenfalz montiert, 1 Paar |
| 0,35 m | ZF 194 Wetterschenkel vormontiert Weiß Keine Montage: Unten Aussen |