Zulagen:

2,15 m	Bankanschluß BA 364 Position M3b montiert Montage: Unten
1,00 Stück	1 Satz Klebeset zur Scheibenklebung in der Festverglasung
1,00 Stück	Fenstergriff abschließbar Weiß
1,00 Stück	Regel-Air Lüfter MD 76/MD 92 im Blendrahmenfalz montiert, 1 Paar
1,00 Stück	umlaufende Scheibenverklebung in Anlehnung an RC 2/3
0,60 m	ZF 194 Wetterschenkel vormontiert Weiß Keine Montage: Unten
	Aussen
1,00 Stück	Fenstergriff abschließbar Weiß
1,00 Stück	Regel-Air Lüfter MD 76/MD 92 im Blendrahmenfalz montiert, 1
	Paar
1,00 Stück	umlaufende Scheibenverklebung in Anlehnung an RC 2/3
0,60 m	ZF 194 Wetterschenkel vormontiert Weiß Keine Montage: Unten
	Aussen
1,00 Stück	1 Satz Klebeset zur Scheibenklebung in der Festverglasung

Felder:

1 FOF

Verglasung/Füllung

Warmglas Ug-0.6 P5A 10,5:/14/4/16/:4

mit "Warme Kante"

aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

2 DKTL

Beschlagssystem:

Sicherheit 1

Beschlagsfarbe: Weiß

Griffsitzhöhe: 1070 mm ab Flügelunterkante

Warmglas Ug-0.6 P5A 10,5:/14/4/16/:4

mit "Warme Kante"

aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

3 DKTR

Beschlagssystem:

Sicherheit 1

Beschlagsfarbe: Weiß

Griffsitzhöhe: 1070 mm ab Flügelunterkante

Warmglas Ug-0.6 P5A 10,5:/14/4/16/:4

mit "Warme Kante"

aufgesetzte Sprosse 65mm, 2 Abstandhalter Weiß

4 FOF

Warmglas Ug-0.7 P5A 10,5:/12/5/14/:6