

SPACHTELTEX

DAMIT'S PERFEKT WIRD

PRODUKTDATENBLATT

Gips – Spachtelmasseverzögerer

Beschreibung

Spachteltex ist ein Abbindeverzögerer für Spachtelmasse auf Gipsbasis. Dieses Zusatzmittel verzögert die Gipskristallbildung in der Masse und sorgt für eine gleichmäßigere Abbinde der Masse so dass die hergestellte Spachtelbasis bis zu 120 Minuten fließfähig bleibt.

Anwendung

- Zusatz min. im Verhältnis 1:60 und max. im Verhältnis 1:100 mit Wasser mischen.
- Hergestellte Lösung anschließend zum Anrühren mit einer Gips-Spachtelbasis, zur Erstellung einer fließfähigen Spachtelmasse, verwenden.
- Für Innen- und Außenanwendung, zur Verspachtelung von Gipskartonplatten, Verspachteln von Rissen und Ausbesserungsarbeiten an Wänden, sowie Renovierungsarbeiten an Wänden und Mauerwerk

Zertifikate/Prüfzeugnisse

Nach EN 13963:2005 Kap. 5.2, EN 1015-3 und EN 196-1 Kap. 9.2 von der TVFA TU-Graz, Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit ang. TVFA für Festigkeits- u. Materialprüfung, geprüft.

Produktinformation

Lieferform	250, 500, 1.000, 5.000, 10 000 ml
Min. Haltbarkeit	3 Jahre ab Produktionsdatum
Lagerbedingungen	In ungeöffnetem, unbeschädigten Originalgebinde, trocken bei Temperaturen Zwischen +5 und +30 Grad lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Eis, großer Hitze und Wärmequellen etc. geschützt lagern

Vorteile

Verzögert die Abbinde der Spachtelmasse auf Gipsbasis, im Eimer, bis zu 120 Minuten. Abfall an abgegebener Spachtelmasse wird auf 0 – 5% reduziert. Frei von Giftstoffen, nicht korrosiv und biologisch abbaubar.

Verbessert die Verarbeitbarkeit

von Spachtelmasse auf Gipsbasis. Durch Zugabe erzielt man eine höhere Oberflächengüte, da die Masse geschmeidiger wird, wodurch die Rissbildung in der abgegebenden Masse verringert wird.

Aussehen/Farbe	Grün
Dichte	~0,41 g/m ³ (Relative Dichte bei +20 Grad)
pH-Wert	1,9
Säuregehalt	3,9%
Rückstand/Feststoffgehalt	bei 10,022 g Spachtelmasse Zusatzkonzentrat, bleiben 0,779 g Feststoff wenn Lösung bei 80 Grad eingedampft wird.

Verarbeitungshinweis

Empfohlene Dosierung: Zusatz 1:60 mit sauberen Trinkwasser, in einem sauberen Gefäß, gut mischen. Das Mischungsverhältnis darf nicht unter den Wert 1:60 und nicht über 1:100 gemischt sein. Vor gebrauch gut schütteln und im Wasser gut aufrühren. Die Anmachlösung ist öfters umzurühren. Die Anmachlösung ist dem vorgemischten Gips-Gemisch zuzugeben. Die Menge der Anmachlösung ist der gewünschten Gipskonsistenz anzupassen und auf die Angaben des Gips Herstellers zu achten.

Verarbeitungsmethoden Die Verarbeitung des Mittels in den vergüteten Gipsbasen hat nach den einschlägigen Normen zu erfolgen.

Lagerungshinweis Bei direkter Sonneneinstrahlung kann es sein, dass das Produkt die grüne Farbe verliert und transparent wird. Dies hat keine Auswirkung auf die Verzögerungseigenschaft. Um Veränderungen des Produktes vorzubeugen dringend vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände oder das Mischen mit unterschiedlichsten Produkten, können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er die Produkte verwendet. Das Sicherheitsdatenblatt enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte und enthält physikalisch, ökologische, toxische und andere sicherheitsrelevante Daten. Die Flüssigkeit ist nicht für den Verzehr geeignet. Zu finden unter www.spachteltex.at

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Spachteltex GmbH Österreich ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland die lokalen Bestimmungen.

Rechtliche Hinweise

Die Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen, im Normalfall zur Zeit der Anmischung und Erstellung einer Anmachlösung für Spachtelmassen auf Gipsbasis. Je nach konkreten Umständen, insbesondere bezüglich Untergründen, Verarbeitungsweise und Umweltbedingungen, können die Ergebnisse von diesen Angaben abweichen. Spachteltex garantiert nur für das Produkt und dessen Verzögerungseigenschaft und übernimmt keine Garantien für Systeme der verschiedenen Hersteller. Unsere Ergebnisse und Angaben sind unter laborischen Bedingungen erprobt und können, je nach Umweltfaktoren und Beschaffenheit anderer Materialien, abweichen. Produkthanwender müssen das jeweils neueste Produktdatenblatt unter www.Spachteltex.at abrufen. Es gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.