

Technisches Merkblatt

Trockenbauleiste mit Lippe, Stand 09/2018, Seite 1 von 1



TroLi 12,5 – Trockenbauleiste mit Lippe

Produktbezeichnung	Trockenbauleiste TroLi 12,5 (Art.-Nr. 6741) für innen.
Anwendung	optisch ansprechender Anschluss mittels PVC-Leiste (Einfassprofil) in Form einer geschlossenen Fuge zwischen Bauelement (z.B. Fenster oder Türe) und 12,5 mm breiten Trockenbauplatten gem. DIN 18340. Auf Bauteile aus Kunststoff, Holz oder Alu anwendbar. Dreidimensionale Bewegungsaufnahme. Zum Herstellen von mechanisch oder thermisch beanspruchten Anschlüssen.
Ausstattung	selbstklebende, einteilige Kunststoffleiste mit weißem PE-Dichtband (2 x 9 mm), weiche Lippe (UV-Schutz).
Verpackungseinheit:	60 Leisten á 260 cm pro Karton (156 m), 50 Karton pro Palette (7.800 m)

Technische Daten

Grundkörper	PVC (Polyvinylchlorid), mittelschlagfest nach DIN 16941
Lippe	weich-PVC
Oberfläche	PVC weiß (ähnlich RAL 9016)
Dichtband	geschlossenenzelliger Polyolefinschaum 2 x 9 mm
Klebkraft (Schälwiderstand)	mind. 12 N/25 mm, DIN EN 1939
Bruchdehnung SKB	längs 155%, quer 165%, ISO 1926
Zugfestigkeit SKB	längs 700 kPa, quer 475 kPa, ISO 1926
Brandverhalten	Klasse E
Klebstoff	Acrylatcopolymer
Verarbeitungstemperatur	+ 5C° bis + 40 C°
Temperaturbeständigkeit	- 30 C° bis + 80 C°
Alterungsbeständigkeit	gut
Beständigkeit	gute Beständigkeit gegen schwache Säuren und Laugen, Pilzbefall
Luftdurchlässigkeit SKB	Beanspruchungsgruppe B-D, DIN 18055, Klasse 4, DIN EN 12207
Entsorgung	kann unter Beachtung der behördlichen Vorschriften mit dem Hausmüll entsorgt werden
Qualität	die Materialanforderungen gem. RAL GZ-716/1 werden erfüllt, das Produkt unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle

Wichtige Hinweise

Der zu beklebende Untergrund muss eben, trocken, staub- und fettfrei, sowie frei von haftmindernden Rückständen sein.

Der Untergrund muss im Vorfeld mit TRiOOSTOP-Reiniger gereinigt und auf seine Eignung eigenverantwortlich überprüft werden (Haftzugsprüfung).

Die jeweiligen Verarbeitungshinweise sind zu beachten.

Die Fenster und Türen müssen gemäß dem Leitfaden zur Montage der RAL-Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V., Frankfurt, montiert und abgedichtet sein.



TRiOOO Building Systems GmbH
Ziegelbreite 8 · D-84166 Adlkofen bei Landshut
Tel. +49 (0)8707 93852-0 · Fax +49 (0)8707 93852-29
E-Mail: info@triooo.eu · Web: www.triooo.eu