

0040

" FORM - VOLLSPANTÜR - VT - 1 - MODELL 1.00 LS "  
für GKF-Metallständerwand, 13 x 25,5 mm Normfalz, sturzhoch,  
Türblatt 42 mm

Zert. : mind. x % PEFC-zertifiziert TT-PEFC-COC119, - - -  
Anforderung: keine,

Zus.Anfordg: Klimakategorie II,  
 Mech.Beansp: Gruppe 4 ("E" Extrem) nach DIN EN 1192, Gutachten 255 41134-1,  
 ZARGE : Stahlumfassungszarge-2-teilig, zerlegt,  
 für nachtr.Einbau, in Laschen-/Klemm-Befestigung,  
 (Hinweis: kein Wanddickenausgleich möglich!),  
 EBA: S10, - - -  
 - Maße - 1 : Spiegel: 40 mm / 55 mm Sicke: 15 mm / 15 mm  
 Bodeneinst.: ohne  
 Zg.-Oberfl.: Feinblech feuerverzinkt, tauchgründiert, - Mat.dicke: 1,5 mm  
 Dichtung : Spezialdichtung grau,  
 TÜRBLATT : Unterkante mit verdecktem PUR-Anleimer, seitlich und oben  
 kunststoffbeschichtet weiß, FORM U 103, - T1,  
 TB.Obfl. : Resopal 9417-60 0,8 mm Snow White,  
 Bänder : 2 Stck. VLX 7939/160-18, mit Stiftsicherung,  
 Edelstahl matt geschliffen,  
 Bandabstand: 241 mm / 1435 mm nach DIN 18101:2014-08  
 Schloß : BKS 0515 BAD, Klasse 3, 20/235-65, Nuß 8 mm, Edelstahl geschliffen,  
 Entfernung 78 mm, - Bandgegenseite => Schloßachse 15,5 mm  
 Drück.-1 GF: ohne Drücker,  
 mit Drückerlochung, mit BAD-Lochung,  
 Drü.Hö.1-GF: bis OFF = 1050 mm  
 Schließer : entfällt,

POS	ME	EINH	DIN	BR-B	BR-H	LD-B	LD-H	TA-B	TA-H	MW/PA	EINZ.PR.	GES.PR.
0040	1	Stk	R	625	2125	561	2093	609	2110	100MW	468,63	468,63

Türnummern  
 7 / 01.0.12 ;

0050 wie Position 0040

POS	ME	EINH	DIN	BR-B	BR-H	LD-B	LD-H	TA-B	TA-H	MW/PA	EINZ.PR.	GES.PR.
0050	1	Stk	L	625	2125	561	2093	609	2110	100MW	468,63	468,63