
3. Pos. EG Wohnzimmer 1 Stück**2.681,11 2.681,11**

1tig. Fix-Fenster, Typ 08, 1680 x 1830 mm, BF, Uw: 0.75 W/m²K
Aludec Anthrazitgrau (Hornschuch Farb Nr. 470-6003) für außen, Farbe innen: Weiß
Farbe Dichtung: außen Schwarz innen Papyrusweiß
System: IDEAL 8000-S Bautiefe 85mm, Blendrahmen 80mm (170x03)
Dübellochbohrung 10mm links und rechts
Entwässerung nach unten
3fach Absturzsichernde Verglasung Kategorie A (AbP), Ug = 0.6 W/m²K, (ESG-H
6:/14/6/14/55.2.) Argon
Warme Kante (KSD) Kunststoff (schwarz)
1 x Rahmenverbreiterung 35 x 85mm inkl. Stahl 229 097 (180 201-S), Breite: 35 mm,
Länge: 1,830 m, Weiß, montiert, links
1 x Rahmenverbreiterung 15 x 85mm (180 209), Breite: 15 mm, Länge: 1,830 m,
Weiß, montiert, rechts
1 x COMPACFOAM Bankanschluss hochwärmedämmend, Breite: 40 mm, Länge:
1,730 m, Neutral, montiert, unten
**1 Stück RAL - Abdichtung 4-seitig nach allgemein
anerkannten Regeln der Technik (aaRdT)**
1 Stück Neubau-Aufsetz-Raffstoren NARA - E80A6S (Sonnenschutzlamellen)
1.730 lfm Fensteranbindung über Fensteradapterprofil aus Stahl

Z Stück Zusätzliche Deckenberestigung über Befestigungstaschen

- 1 Stück Motorleitung 5000 mm
- 1 Stück Führungsschienen seitlich eingerückt
- 1 Stück Führungsschienen unten abgeschrägt
- 1 Stück Montage 2. Dichtungsebene
ILLBRUCK Fensterfolie ME508 Twin AktivVV
- 1 Stück Antidröhnstreifen 80 mm
- 1 Stück Alu-Fensterbank, 40 er Nase, Ausladung 280 mm, Farbe: RAL7016
- 1 x incl. Fensterbankdichtung in schwarz
- 1 Stück BUG Gleitabschlüsse A500V à 2 Stück, Ausladung 280 mm, Farbe
RAL7016
- 4 Stück 2047447 Gutmann Fensterbankhalter RV-KSI**

