

Absturzsicherung (Combisafe)

- Preis: 50.000€ VB



Einsortiert in 20 Multiboxen

Materialliste:

- Stahlgitter ca. 75 St

Stahlgitter




- Sicherheitspfosten ca. 800 St

Art. Nr. 1102/2000

Sicherheitspfosten

Das montierte Treppengittersystem bietet zusammen mit den unterschiedlichen Befestigungen und in Kombination mit dem Stahlgitter oder einem klassifizierten Holzgäländer eine sichere Absturzsicherung. Der Quicklox Verschluss erleichtert für verschiedene Befestigungsvarianten die Montage und Demontage.

- Art. Nr. 1102 / Länge 1200 mm / Gewicht 3,7 kg
- Art. Nr. 2000 / Länge 1200 mm / Gewicht 3,9 kg
- Feuerverzinkt
- Geschütztes Design
- Erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374, Klassen A, B, C



- Pfostenverlängerung ca. 250 St

Art. Nr. 1242/1245

Pfostenverlängerung

Wird eingesetzt, um die Höhe von Sicherheitspfosten und Stahlgittern (Art. Nr. 3203) zu vergrößern, wenn dickere Decken vergossen werden. Da sich die Verankerungslasten mit der Pfostenhöhe erhöhen, sollte eine technische Beratung erfolgen, bevor dieses Produkt zum Einsatz kommt. Schnellverriegelungsmechanismus

- Art. Nr. 1242 / Gewicht 0,9 kg / 240 mm
- Art. Nr. 1245 / Gewicht 1,5 kg / 425 mm
- Feuerverzinkt



- Bordbretthalter ca. 700 St

Art. Nr. 1111

Bordbretthalter

Zur Fixierung des Bordbretts am Sicherheitspfosten. Montage und Demontage möglich, ohne vorher das Sicherheitsgeländer zu entfernen.

- Gewicht 0,6 kg
- Feuerverzinkt
- Erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374 Klasse A



- Brückenzwinge ca. 400 St

Art. Nr. 1270

Brückenzwinge

Eine kompakte und schnell zu befestigende Zwinge, die insbesondere bei Brückenbauwerken an der Anschlussbewehrung zum Einsatz kommen kann. Die Zwinge wird über die Anschlussbewehrung gesteckt und mittels zweier Grobgewindermuttern angezogen. Die Zwinge kann auch für Holzträger verwendet werden. Durch die exzentrische Pfostenaufnahme kann der Abstand zur Deckenkante variiert werden. Die Klemmweite beträgt 10 – 100 mm, die maximale Höhe der Zwingenöffnung beträgt 200 mm. Nach Demontage des beweglichen Teils der Zwinge, kann die Resteinheit auch an vertikalen Flächen verankert werden.

- Gewicht: 4,7 kg
- Feuerverzinkt
- Erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374 Klasse A



- Multifuß ca. 600 St

Art. Nr. 4290

Multi-Fuß

Der Multi-Fuß ist für die Montage auf horizontalen Flächen, hauptsächlich am Deckenrand, geeignet. Die drei Auflagepunkte an der Unterseite des Multi-Fußes erlauben eine stabile Montage auch auf unebenen Flächen und gewährleisten, dass die Last gleichmäßig verteilt wird. Der Multi-Fuß kann auf einer Vielzahl von Oberflächen unter Zuhilfenahme verschiedener Schrauben und Dübel befestigt werden.

- Gewicht 1,6 kg
- Feuerverzinkt
- Erfüllt die Anforderungen gem. EN 13374, Klasse A



- Multizwinge ca. 170 St

